



Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air prêt à poser
Marque	Q Excellence
Modèle	SC 4435
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508789224
Code EAN unité int	8713508788517
Code EAN unité ext	8713508788876

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	6,3	4,1
Classe EE/Performance sur une saison		A++	A+
PdesignC / PdesignH	kW	3,6	2,6
Puissance refroidissement / chauffage (min./nom./max.)	kW	2,11 / 3,51 / 4,00	1,27 / 3,81 / 4,90
Consommation nominale	kW	1,192	1,058
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)	kWh/a	200	887
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Courant (max.)	A	10	
Volume traité (min./nom./max.)	m³/h	350 / 400 / 530	
Volume pièce (min - max.)	m³	80 - 100	
Capacité de déshumidification	l/24 h	28,8	
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Plage thermostatique	°C	16~30	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à 1m (SPL)	dB(A)	20	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie à 1m (SPL)	dB(A)	55,5	
Vitesse de ventilation		3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtre(s)	type	écran / catalyseur froid	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 620	
Équivalent CO²	tonnes	0,4185	
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	12	
Hauteur max entre unités int/ext	m	10	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	835 x 208 x 295	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	720 x 270 x 495	
Compresseur		rotatif / GMCC	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IPX4	
Net. poids - unité intérieure	kg	9,7	
Net. poids - unité extérieure	kg	23,8	
Garantie	ans	2	
Garantie compresseur	ans	4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.



L x P x H
int : 90.5 x 35.5 x 29 cm
ext : 83.5 x 30 x 54 cm



Poids brut
int : 12.7 kg
ext : 28.2 kg




L'emballage contient

Télécommande, Support de télécommande, Tuyau de drainage 4m, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN



Système Quick Connect
à visser



Protection antigel




Contrôle WIFI



Propulsé par Tuya



Fonctions 3 en 1



Technologie inverter



Respectueux de
l'environnement R32



2 couches de filtre



Télécommande avec
écran



Fonction timer