

Excellence

S 6026 / S 6035
S 6053



FOLLOW ME

La temperatura di riferimento della stanza viene rilevata da un sensore all'interno del telecomando, anziché sulla ripresa dell'unità interna.



ANTIGELO

In riscaldamento, è possibile settare la temperatura a 8 °C per garantire una temperatura di mantenimento in caso di assenze prolungate.



AUTO-RESTART

In caso di interruzione di corrente, il climatizzatore si riavvierà mantenendo le stesse impostazioni.



SLEEP MODE

La funzione sleep in estate aumenta progressivamente la temperatura di set point dopo 2 ore, per spegnere il climatizzatore dopo ulteriori 5 ore.



PROTEZIONE SCAMBIATORI

Gli scambiatori dell'unità esterna e dell'unità interna sono protetti dal trattamento Golden Fin che oltre ad offrire una protezione contro gli agenti atmosferici, l'atmosfera salina e la pioggia, consente di accelerare le operazioni di defrost.



AUTOPULIZIA

L'unità interna effettua periodicamente un ciclo di essiccazione per eliminare residui di condensa e umidità sullo scambiatore.



MEMORIA POSIZIONE

Alla riaccensione del climatizzatore il deflettore si orienterà nell'ultima posizione selezionata.



Wi-Fi

Disponibile di serie sul climatizzatore per connessione con APP Smart Home.



RIMOZIONE POLVERI

L'unità esterna effettua periodicamente un'inversione della rotazione del ventilatore per ridurre polvere e residui che potrebbero peggiorare lo scambio termico.



REFRIGERANT MONITORING

L'unità si spegne automaticamente in caso di mancanza di refrigerante. Il display indicherà il codice EC.



1W STANDBY

Il consumo in standby mode è inferiore a 1 watt.



RISCALDATORE SU UNITÀ ESTERNA

Un dispositivo PTC montato sull'unità esterna migliora i cicli di sbrinamento e supporta l'avvio del compressore a freddo.



Scheda prodotto		S 6026		S 6035		S6053	
EAN unità interna		8713508788342		8713508788449		8713508788456	
EAN unità esterna		8713508788791		8713508788807		8713508788814	
INCENTIVI E DETRAZIONI	Eco-Bonus	✓		✓		✓	
	Conto Termico	✓		✓		✓	
Specifiche prodotto		Condiz.	Riscald.	Condiz.	Riscald.	Condiz.	Riscald.
Capacità di raffr/risc Nom. (min./max.)	kW	2,64 (1,59 / 3,06)	2,93 (0,96 / 4,92)	3,52 (1,38 / 4,31)	3,81 (1,07 / 4,38)	5,28 (3,39 / 5,9)	5,28 (2,34 / 5,57)
Consumo Nom.	W	610	681	1.005	977	1.550	1.630
EER / COP		4,32	4,30	3,50	3,89	3,40	3,76
SEER / SCOP	W/W	8,5	4,6	8,5	4,6	7	4,1
Classe energetica		A+++	A++	A+++	A++	A++	A+
PdesignC / PdesignH	kW	2,6	2,5	3,5	2,6	5,3	4,2
Consumo annuale indicativo (Qce/Qhe)	kWh/a	107	762	157	797	265	1470
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240 ~ / 50 / 1		220-240 ~ / 50 / 1		220-240 ~ / 50 / 1	
Corrente (max.)	A	10,5		11		13	
Portata d'aria (basso/medio/max.)	m³/h	350 / 400 / 530		310 / 370 / 520		500 / 600 / 800	
Deumidificazione	l/24 h	24		28,8		43,2	
Range funzionamento unità interna	°C	16 ~ 32	0 ~ 30	16 ~ 32	0 ~ 30	17 ~ 32	0 ~ 30
Range funzionamento unità esterna	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24	-15 ~ 50	-20 ~ 24	-15 ~ 50	-15 ~ 24
Pressione sonora unità interna	dB(A)	19,5		21		21	
Potenza sonora unità esterna	dB(A)	62		62		65	
Pressione sonora unità esterna	dB(A)	58		58		58	
Velocità ventilatore		3		3		3	
Filtri inclusi	tipo	Screen/Active carbon/HEPA		Screen/Active carbon/HEPA		Screen/Active carbon	
Refrigerante / GWP / precarica	R/GWP/gr	R32 / 675 / 620		R32 / 675 / 620		R32 / 675 / 1100	
CO ² equivalente	ton	0,466		0,419		0,7425	
Max. lunghezza linee refrig.	m	25		25		30	
Aggiunta refrigerante	gr/m	12		12		12	
Max. dislivello IN/OUT	m	10		10		20	
Connessioni gas	Ø mm/ inch	9,52 (3/8)		9,52 (3/8)		12,7 (1/2)	
Connessioni liquido	Ø mm/ inch	6,35 (1/4)		6,35 (1/4)		6,35 / (1/4)	
Dimensioni IN (l x p x a)	mm	835 x 208 x 295		835 x 208 x 295		969 x 241 x 320	
Dimensioni OUT (l x p x a)	mm	765 x 303 x 555		765 x 303 x 555		874 x 330 x 554	
Peso netto - unità interna	kg	8,7		8,7		11,2	
Peso netto - unità esterna	kg	26,7		26,7		33,5	

Tutti i dati sono misurati in conformità ai relativi standard EU, applicabili nel momento della produzione. Solo per uso indicativo.
Pressione sonora misurata a 1m.

Contenuto dell'imballo

Unità interna, Unità esterna, Telecomando, Supporto per telecomando, Filtro di garza, Tubo drenaggio, Manuale d'uso, Manuale installazione.