

Supreme

S 8026 / S 8035 / S 8053



FOLLOW ME

La temperatura di riferimento della stanza viene rilevata da un sensore all'interno del telecomando, anziché sulla ripresa dell'unità interna.



ANTIGELO

In riscaldamento, è possibile settare la temperatura a 8 °C per garantire una temperatura di mantenimento in caso di assenze prolungate.



AUTO-RESTART

In caso di interruzione di corrente, il climatizzatore si riavvierà mantenendo le stesse impostazioni.



SLEEP MODE

La funzione sleep in estate aumenta progressivamente la temperatura di set point dopo 2 ore, per spegnere il climatizzatore dopo ulteriori 5 ore.



PROTEZIONE SCAMBIATORI

Gli scambiatori dell'unità esterna e dell'unità interna sono protetti dal trattamento Golden Fin che oltre ad offrire una protezione contro gli agenti atmosferici, l'atmosfera salina e la pioggia, consente di accelerare le operazioni di defrost.



AUTOPULIZIA

L'unità interna effettua periodicamente un ciclo di essiccazione per eliminare residui di condensa e umidità sullo scambiatore.



MEMORIA POSIZIONE

Alla riaccensione del climatizzatore il deflettore si orienterà nell'ultima posizione selezionata.



Wi-Fi

Disponibile di serie sul climatizzatore per connessione con APP Smart Home.



RIMOZIONE POLVERI

L'unità esterna effettua periodicamente un'inversione della rotazione del ventilatore per ridurre polvere e residui che potrebbero peggiorare lo scambio termico.



REFRIGERANT MONITORING

L'unità si spegne automaticamente in caso di mancanza di refrigerante. Il display indicherà il codice EC.



1W STANDBY

Il consumo in standby mode è inferiore a 1 watt.



INTELLIGENT EYE

Rileva la presenza delle persone nella stanza per ottimizzare il flusso di aria e, nel caso di assenza per 30 minuti, riduce la potenza per limitare i consumi.



DESIGN PANNELLO OPACO

Un esclusivo pannello frontale opaco che si integra in maniera elegante con l'estetica di ogni ambiente, grazie a linee pulite e un design non invadente.



Scheda prodotto		S 8026		S 8035		S 8053	
EAN unità interna		8713508004327		8713508004334		8713508004341	
EAN unità esterna		8713508004419		8713508004426		8713508004433	
INCENTIVI E DETRAZIONI	50%-65%	✓		✓		✓	
	conto termico	✓		✓		✓	
Specifiche prodotto		Condiz.	Riscald.	Condiz.	Riscald.	Condiz.	Riscald.
Capacità di raffr/risc Nom. (min./max.)	kW	2.600 (1.000 / 3.500)	2.900 (0.800 / 3.700)	3.500 (1.400 / 4.000)	3.800 (1.100 / 4.100)	5.000 (2.000 / 6.100)	5.400 (1.400 / 6.8000)
Consumo Nom. (min./max.)	kW	0,628 (0,080 / 1,300)	0,666 (0,070 / 1,075)	1,035 (0,130 / 1,550)	0,975 (0,160 / 1,400)	1,390 (0,160 / 1,787)	1,440 (0,230 / 1,750)
EER / COP		4,20	4,40	3,40	3,91	3,60	3,75
SEER / SCOP	W/W	8,8	4,6	8,5	4,6	8,5	4,6
Classe energetica		A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++
PdesignC / PdesignH	kW	2,6	2,5	3,5	2,6	5,0	4,0
Consumo annuale indicativo (Qce/Qhe)	kWh/a	104	761	145	791	206	1218
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240 ~ / 50 / 1		220-240 ~ / 50 / 1		220-240 ~ / 50 / 1	
Corrente (max.)	A	10		10		13,5	
Portata d'aria (basso/medio/max.)	m³/h	650/510/360/285/150		800/600/450/370/220		950/800/600/470/340	
Deumidificazione	l/24 h	N/A		N/A		N/A	
Range funzionamento unità interna	°C	16 ~ 32	0 ~ 30	16 ~ 32	0 ~ 30	17 ~ 32	0 ~ 30
Range funzionamento unità esterna	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24	-15 ~ 50	-20 ~ 24	-15 ~ 50	-20 ~ 24
Potenza sonora unità interna	dB(A)	62		62		65	
Pressione sonora unità interna	dB(A)	39/34/25/19,0		39/32/26/20		43/36/28/21,5	
Potenza sonora unità esterna	dB(A)	60		64		65	
Pressione sonora unità esterna	dB(A)	54		55		57	
Velocità ventilatore		3		3		3	
Refrigerante / GWP / precarica	R/GWP/gr	R32 / 675 / 0,55		R32 / 675 / 0,58		R32 / 675 / 0,85	
CO² equivalente	ton	0,37125		0,3915		0,57375	
Carica aggiuntiva	gr	12	12	12	12	12	12
Max. lunghezza / lunghezza coperta da precarica	m	25 / 5		25 / 5		30 / 5	
Max. dislivello IN/OUT	m	10		10		20	
Connessioni gas	Ø mm/inch	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")	
Connessioni liquido	Ø mm/inch	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Dimensioni IN (l x p x a)	mm	723 x 199 x 286		813 x 201 x 289		975 x 218 x 308	
Dimensioni OUT (l x p x a)	mm	765 x 303 x 555		765 x 303 x 555		890 x 342 x 673	
Peso netto - unità interna	kg	7,5		8,0		10,2	
Peso netto - unità esterna	kg	23,1		23,1		37,8	
Garanzia	anni	2		2		2	
Garanzia compressore	anni	4		4		4	

Tutti i dati sono misurati in conformità ai relativi standard EU, applicabili nel momento della produzione. Solo per uso indicativo.
Pressione sonora misurata a 1m.

Contenuto dell'imballo

Unità interna, Unità esterna, Telecomando, Supporto per telecomando, (2) batterie AAA, Filtro di garza, Tubo drenaggio, Manuale d'uso, Manuale installazione.