



Soluzioni per il clima e per il comfort

Riscaldamento | Condizionamento |
De-umidificazione | Purificazione |
Comfort da esterno



La nostra forza:

La tranquillità dei
nostri clienti.





Stufe a combustibile liquido

												
		Monocamera			Doppio vetro	Laser						
Caratteristiche		R 3224 x	R 4224 S-TC-2	R 7227 S TC-2	R 8027 C	SRE 0031 TC	SRE 3230 TC-2	SRE 3531 TC-2	SRE 3130 C	SRE 4035 C	SRE 8040 C	SRE 9046 C-2
Capacità riscaldamento	kW	2,4	2,4	2,7	2,7	1,08 - 3,1	1,08 - 3	1,08 - 3,1	1,5 - 3	1,19 - 3,5	1,28 - 4	1,28 - 4,65
Classe		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ambienti	m³	85	40 - 85	45 - 95	45 - 95	50 - 120	48 - 120	50 - 120	48 - 120	54 - 140	65 - 170	75 - 190
Serbatoio	lt	4,2	4,2	4,2	5	5	5	5	5,8	5	9	9
Consumo (min-max)	lt/ora	0,25	0,25	0,281	0,113 - 0,323	0,113 - 0,323	0,113 - 0,313	0,113 - 0,323	0,156 - 0,313	0,365	0,134 - 0,416	0,134 - 0,485
Autonomia	ore	17,5	16,8	15	15,5 - 44	15,5 - 44	16 - 44	15,5 - 44	28 - 35	13,5 - 40	21 - 67	18 - 67
Dimensioni (L x P x A)	mm	455 x 295 x 495	455 x 295 x 495	455 x 295 x 495	371 x 299 x 429	371 x 299 x 429	371 x 299 x 429	371 x 299 x 429	400 x 307 x 455	436 x 313 x 435	466 x 349 x 445	466 x 349 x 445
Peso	Kg	9	9	9	8	8	8,5	8	11	9	13	13
EAN		8713508785295	8713508709635	8713508709659	8713508768472	8713508709543	8713508773391	8713508773414	8713508776545	8713508709390	8713508768410	8713508773452
Tipo stoppino		N / O	N / O	N / O	N / O							
Tipo batterie		2 x D	4 x C	4 x C	4 x C							
Tipo spina						Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7
Sicurezza		R 3224 x	R 4224 S-TC-2	R 7227 S TC-2	R 8027 C	SRE 0031 TC	SRE 3230 TC-2	SRE 3531 TC-2	SRE 3130 C	SRE 4035 C	SRE 8040 C	SRE 9046 C-2
Safe-Touch		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensore CO²					✓				✓	✓	✓	✓
Sistema anti-ribaltamento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tasto sicurezza bambini						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arresto di sicurezza		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-surriscaldamento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra comfort		R 3224 x	R 4224 S-TC-2	R 7227 S TC-2	R 8027 C	SRE 0031 TC	SRE 3230 TC-2	SRE 3531 TC-2	SRE 3130 C	SRE 4035 C	SRE 8040 C	SRE 9046 C-2
Accensione Spark			✓	✓								
Programmazione giornaliera						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione SAVE						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fuzzy Logic						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prevenzione gelo						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione Comfort automatica						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostato						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accensione silenziosa						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Riscaldamento rapido - Booster						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tappo a presa pulita		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
POMPA MANUALE <u>INCLUSA</u>			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓



Stufe elettriche



		Termoventilatori				Alogena			Convettore	Radiatore a olio
Caratteristiche		EFH 2010	EFH 320 B	EFH 6020	EFH 6030	EFH 2520 LCD	EBH 112	EIH 1200	ECH 4020	EOR 2015
Capacità riscaldamento	kW	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,5 - 3,0	1,0 - 2,0	0,6 - 1,2	0,4 - 0,8 - 1,2	0,75 - 1,25 - 2,0	0,6 - 0,9 - 1,5
Regolazioni di Potenza	nr	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Ambienti	m³	80	80	80	120	80	45	50	80	60
Classe protezione	IP	X0	21	20	20	X0	24	X0	20	20
Elementi	nr									6
Dimensioni (L x P x A)	mm	240 x 115 x 245	207 x 136 x 250	220 x 160 x 240	305 x 205 x 335	220 x 240 x 550	560 x 135 x 165	280 x 130 x 480	535 x 200 x 385	330 x 240 x 545
Peso	Kg	2	1	2	3	4,5	1,5	1,5	2	5,5
EAN		8713508745916	8713508783147	8713508783154	8713508783161	8713508762708	8713508783192	8713508771922	8713508783130	8713508783215
Tipo spina		Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7
Sicurezza		EFH 2010	EFH 320 B	EFH 6020	EFH 6030	EFH 2520 LCD	EBH 112	EIH 1200	ECH 4020	EOR 2015
Sistema anti-ribaltamento						✓		✓		
Anti-surriscaldamento		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Extra comfort		EFH 2010	EFH 320 B	EFH 6020	EFH 6030	EFH 2520 LCD	EBH 112	EIH 1200	ECH 4020	EOR 2015
Telecomando						✓				
Termostato regolabile		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer						✓				
Display LED						✓				
Solo ventilazione		✓	✓	✓	✓	✓				
Oscillazione						✓		✓		
Orientamento regolabile				✓	✓		✓			
Posizione		da tavolo	da tavolo adatta per il bagno	da tavolo	da tavolo	da terra	a parete adatta per il bagno	da terra	da terra	da terra



Stufe a gas



		Stufe a gas							Generatori a gas			Generatori a kerosene/gasolio		
Caratteristiche		GH 1142 R	GH 959 RF	GH 3042 R	GH 3062 RF	GH 8034	FGHX 145	TGH 242	GFA 1010	GFA 1015	GFA 1030 E	DFA 1650	DFA 2900	DFA 4100
Marca		Qlima							Qlima					
Capacità riscaldamento gas	kW	1,4 - 2,8 - 4,2	1,5 - 2,8 - 4,1	1,4 - 2,7 - 4,2	1,4 - 2,7 - 4,2	1,9 - 3,4	3,5	1,4 - 2,8 - 4,2	10,0	15,0	30,0	16,5	29,0	41,0
Capacità riscaldamento elettrico	kW		0,9 - 1,8		1,0 - 2,0									
Regolazioni temperatura	nr	3	5	3	5	6	1	3				8	8	8
Classe protezione	IP								X4	X4	X4	X4	X4	X4
Classe		A	A	A	A	A		A						
Ambienti	m³	85 - 135	50 - 195	68 - 135	68 - 205	68 - 110	110	85 - 135	160	235	470	260	455	645
Consumo (min - med - max)	kg/ora	0,109 - 0,204 - 0,305	0,109 - 0,204 - 0,298	0,109 - 0,196 - 0,305	0,109 - 0,196 - 0,305	0,138~0,247	0,246	0,109 - 0,204 - 0,305	0,73	1,09	2,18			
	lt/ora											1,7	3	4,1
Autonomia (min - max)	ore	50 - 138	50 - 138	49 - 138	50 - 137	61 - 108		50 - 138				11	12,6	11
Tipo bombola (max)	Kg	15	15	15	15	15	15	15						
Dimensioni (L x P x A)	mm	420 x 352 x 730	420 x 352 x 730	420 x 350 x 730	420 x 350 x 730	440 x 420 x 720	280 x 335 x 340	420 x 352 x 730	380 x 190 x 305	380 x 190 x 305	475 x 225 x 360	368 x 706 x 427	470 x 815 x 686	475 x 937 x 686
Peso	Kg	7,5	11	9,5	11	15	2,4	7,5	3,5	3,5	6	12	22	24
EAN		8713508783123	8713508773247	8713508783109	8713508783116	8713508782034	8713508776736	8713508781648	8713508776569	8713508776576	8713508776583	8713508776095	8713508776101	8713508776118
Tipo batterie						1 x AAA								
Tipo spina			Schuko, CEE 7/7		Schuko, CEE 7/7				Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7
Sicurezza		GH 1142 R	GH 959 RF	GH 3042 R	GH 3062 RF	GH 8034	FGHX 145	TGH 242	GFA 1010	GFA 1015	GFA 1030 E	DFA 1650	DFA 2900	DFA 4100
Sistema anti-ribaltamento		✓	✓	✓	✓	✓		✓						
Anti-surriscaldamento									✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema ODS (controllo ossigeno)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Extra comfort		GH 1142 R	GH 959 RF	GH 3042 R	GH 3062 RF	GH 8034	FGHX 145	TGH 242	GFA 1010	GFA 1015	GFA 1030 E	DFA 1650	DFA 2900	DFA 4100
Accensione piezo		✓	✓	✓	✓	accensione elettronica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ruote		✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓
Solo ventilazione									✓	✓	✓			
Ventilatore elettrico			✓		✓									
Riscaldamento elettrico			✓		✓									
Fiamma rossa						✓								
REGOLATORE GAS <u>INCLUSO</u>				✓	✓									
REGOLATORE GAS G 60 (opzionale)		✓	✓			✓		✓						
REGOLATORE GAS G 150 (opzionale)							✓							
REGOLATORE GAS GFA 10xx (opzionale)									✓	✓	✓			



Stufe a pellet



Caratteristiche		Stufe a pellet												Termostufe a pellet				
		Eco 1700	Fiorina 74-2 S-Line	Eleonora 74-2 S-Line	Fiorina 90-2 S-Line	Fiorina 78 S-Line	Diandra 152	Diandra 90 S-Line	Thelma 74	Fura 90	Amadea 116	Isotta 94 S-Line	Roma 110	TBH 146	TBH 570-3	Donata 124 Idro	Donata 161 Idro / Idro kit	Donata 194 Idro / Idro kit
Marca		Qlima												TECTRO		Qlima		
Potenza Nom/Eff	kW.	5,9 - 6,7	7,8 - 8,7	7,8 - 8,7	8,7 - 9,7	7,92 - 10,26	4,62 - 5,25	9 - 9,72	7,8 - 8,7	8,7 - 9,7	10,3 - 11,6	9,84 - 10,96	10,3 - 11,6	4,62 - 5,25	7,8 - 8,7	13,8 - 14,8	18,5 - 19,1	22,1 - 23,2
Resa	%	87,2 - 90,7	90,2 - 91,3	90,2 - 91,3	89,5 - 91,3	90,62 - 94,39	88,02 - 89,68	92,66 - 95,93	90,2 - 91,3	89,5 - 92,7	88,76 - 94,39	89,8 - 93,4	89 - 90,4	88,02 - 89,68	90,2 - 91,3	93,5 - 96,3	94,2 - 95,4	93,8 - 95,4
Classe / Stelle		A+ / 4	A+ / 4	A+ / 4	A+ / 4	A+ / 4	A+ / 3	A+ / 4	A+ / 4	A+ / 4	A+ / 4	A+ / 5	A+ / 4	A+ / 4	A+ / 4	A+ / 4	A+ / 4	A+ / 4
Ambienti	m³	175	200	200	240	225	145	240	200	240	285	295	295	145	170	400	480	580
Serbatoio	Kg	15	13	13	13	15	9	11	13	13	20	15	15	9	13	17	42	42
Consumo (min-max)	kg/ora	0,615 - 1,41	0,6 - 1,7	0,6 - 1,7	0,7 - 2	0,77 - 1,8	0,55 - 1,07	0,6 - 2,1	0,7 - 1,8	0,7 - 2	0,77 - 2,39	0,65 - 2,27	1,0 - 2,4	0,55 - 1,07	0,7 - 1,8	1,07 - 3,02	1,08 - 4	1,08 - 4,8
Autonomia	ore	10,5 - 24,5	7 - 18	7 - 18	6,5 - 18	8,3 - 19,5	8,4 - 16,4	8,57 - 27,4	7 - 18	6,5 - 22	8,5 - 26	6,6 - 23	10,6 - 14,4	8,4 - 16,4	7 - 18	5,5 - 16	10,5 - 39	9 - 39
Consumo (accens-esercizio)	kW	270 / 75	300 / 106	300 / 106	300 / 115	300 / 100	300 / 100	300 / 100	300 / 106	300 / 115	300 / 300	300 / 100	310 / 100	300 / 100	300 / 106	360 / 170	390 / 170	390 / 170
Scarico fumi		posteriore	posteriore	posteriore	posteriore	poster / superiore	posteriore	poster / superiore	posteriore	posteriore	posteriore	poster / superiore	posteriore	posteriore	posteriore	posteriore	posteriore	posteriore
Diametro uscita	mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Dimensioni (L x P x A)	mm	480 x 450 x 940	470 x 476 x 899	470 x 476 x 899	470 x 476 x 996	430 x 460 x 910	430 x 260 x 850	935 x 250 x 935	470 x 476 x 899	470 x 476 x 996	530 x 530 x 1080	760 x 570 x 950	560 x 525 x 1090	430 x 260 x 850	530 x 480 x 899	470 x 536 x 1000	611 x 671 x 1266	611 x 671 x 1266
Peso	Kg	57	77	77	91	68	48	91	77	91	106	140	95	48,0	81	130	220	220
Finiture disponibili		rosso, nero	rosso, avorio, grigio	rosso, avorio, grigio	rosso, grigio	bianco	bianco	grigio	nero	rosso	nero	nero	bianco	nero	rosso nero	rosso	rosso	rosso
EAN		8713508785349 8713508785332	8713508765716 8713508765822 8713508765839	8713508777023 8713508777252 8713508777269	8713508762579 8713508765945	8713508782553	8713508785356	8713508765778	8713508787305	8713508709413	8713508709383	8713508778747	8713508709444	8713508779867	8713508769769 8713508769141	8713508756325	8713508757254 / 8713508762951	8713508756332 / 8713508762968
Tipo spina		Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/4	Schuko, CEE 7/4	Schuko, CEE 7/4	Schuko, CEE 7/4	Schuko, CEE 7/4	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/4	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/4	Schuko, CEE 7/4	Schuko, CEE 7/4	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/4	Schuko, CEE 7/4	Schuko, CEE 7/4
Sicurezza		Eco 1700	Fiorina 74-2 S-Line	Eleonora 74-2 S-Line	Fiorina 90-2 S-Line	Fiorina 78 S-Line	Diandra 152	Diandra 90 S-Line	Thelma 74	Fura 90	Amadea 116	Isotta 94 S-Line	Roma 110	TBH 146	TBH 570-3	Donata 124 Idro	Donata 161 Idro / Idro kit	Donata 194 Idro / Idro kit
Protezione anti-surriscaldamento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Guarnizione in fibra di vetro		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controllo/Estrattore fumi		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vaso di espansione e valvola di sicurezza																✓	✓	✓
Extra comfort		Eco 1700	Fiorina 74-2 S-Line	Eleonora 74-2 S-Line	Fiorina 90-2 S-Line	Fiorina 78 S-Line	Diandra 152	Diandra 90 S-Line	Thelma 74	Fura 90	Amadea 116	Isotta 94 S-Line	Roma 110	TBH 146	TBH 570-3	Donata 124 Idro	Donata 161 Idro / Idro kit	Donata 194 Idro / Idro kit
Telecomando			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programm. giornaliera		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programm. Settimanale												✓				✓	✓	✓
Funzione Stand-by		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione Turbo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione Econo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Recupero ceneri istant.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programma automatico pulizia crogiuolo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Crogiuolo		acciaio inox	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	acciaio inox	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa
Più comfort								canalizzabile (x2)		canalizzabile (x1)	canalizzabile (x1) controllo wi-fi	forma angolare	canalizzabile (x2) controllo wi-fi				max 6 termosifoni	max 7-8 termosifoni

Riscaldamento da esterno

		  			  		
		Stufe patio a gas			Stufe patio elettriche		
Caratteristiche		PGU 2013	PGF 1211	PGW 312	PEC 2015	PEW 3020	PEP 2021
Capacità riscaldamento	kW.	6,3 - 13,0	5,0 - 11,0	4,4 - 10,0	1,5	2,0	2,1
Regolazioni fiamma	nr.	variabile	variabile	variabile	1	1	1
Classe protezione	IP				24	65	55
Ambienti	m²	110	92	84			
Consumo (max)	Kg/ora	0,45 - 0,945	0,31 - 0,8	0,319 - 0,727			
Autonomia	ore						
Tipo bombola (max)	Kg	15	15	15			
Lunghezza cavo alimentazione	m				1,8	1,8	1,8
Dimensioni (L x P x A)	mm	813 x 813 x 2250	535 x 535 x 1850	830 x 830 x 2250	425 x 425 x 250	585 x 95 x 75	585 x 585 x 2050
Parafiamma	mm	Ø 813	Ø 535	Ø 830			
Peso	Kg	16	15	18	3	2,5	16
Colori disponibili		nero bianco acciaio	nero acciaio	rattan	acciaio	acciaio	acciaio
EAN		8713508773773 8713508773964 8713508773766	8713508776804 8713508776811	8713508783505	8713508773834	8713508773797	8713508773896
Tipo batterie				1 x AAA			
Tipo spina					Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7
Sicurezza		PGU 2013	PGF 1211	PGW 312	PEC 2015	PEW 3020	PEP 2021
Sistema anti-ribaltamento		✓	✓	✓			
Extra comfort		PGU 2013	PGF 1211	PGW 312	PEC 2015	PEW 3020	PEP 2021
Accensione piezo		✓	✓	accensione elettronica			
Ruote		✓	✓				
Orientamento regolabile						✓	
Altezza regolabile							✓
Vano portabombola		✓	✓	✓			
Kit montaggio incluso					✓	✓	
Posizione		ambienti chiusi con apertura del 25%	ambienti chiusi con apertura del 25%	ambienti chiusi con apertura del 25%	a soffitto	a parete adatta per il bagno	da terra
REGOLATORE GAS G 150 (opzionale)		✓	✓	✓			

De-Umidificatori / Purificatore



Caratteristiche		Deumidificatori								Umidificatori			Purificatore
		D 210	D 216	D 225	D 610	D 612	D 620	D 630 P	TD 1010	H 130	H 408	H 609	A 34
Marca		Qlima								Qlima			
Capacità	l/g.	10	16	25	10	12	20	30	10	3,12	7,5	9,6	
Consumo	kW	0,28	0,3	0,42	0,21	0,2	0,34	0,58	0,28	0,16	0,23	0,23 - 0,113	0,3
Flusso d'aria	m³/hr	120	120	120	80	90	200	120	120				33 - 103
Tipo vapore										fresco	fresco	fresco + caldo	
Velocità di ventilazione	nr	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	3
Ambienti	m³	40 - 60	70 - 100	130 - 150	40 - 65	50 - 75	100 - 130	160 - 200	40 - 60	50	100	125	34
Vaschetta	lt	2	2	6	1.8	1.8	4	6	2	1.6	5.6	7.5	
Pressione acustica	dB(A)	41	41	39	34 - 46	34 - 38	34 - 39	34 - 40	34 - 41	35	42	42	41 - 57
Refrigerante/ricarica	R / g	R290 / 45	R290 / 45	R290 / 62	R290 / 55	R290 / 60	R290 / 68	R290 / 90	R290 / 45				
Classe protezione	IP	X0	X0	X0	24	24	24	X0	X0	X0	X0	X0	
Dimensioni (L x P x A)	mm	276 x 185 x 480	276 x 185 x 480	351 x 234 x 588	290 x 194 x 478	290 x 194 x 478	346 x 253 x 590	371 x 251 x 595	276 x 185 x 480	180 x 180 x 460	182 x 259 x 328	182 x 259 x 397	215 x 176 x 432
Peso	Kg	9.5	9.5	16.0	10.0	10.0	14.0	17.0	9.5	1.5	2.5	3.0	3.0
EAN		8713508781389	8713508781396	8713508781655	8713508776040	8713508776057	8713508776064	8713508778556	8713508772929	8713508768649	8713508772967	8713508778594	8713508778600
Tipo spina		Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7
Sicurezza		D 210	D 216	D 225	D 610	D 612	D 620	D 630 P	TD 1010	H 130	H 408	H 609	A 34
Arresto di sicurezza		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Extra comfort		D 210	D 216	D 225	D 610	D 612	D 620	D 630 P	TD 1010	H 130	H 408	H 609	A 34
Timer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Filtri		garza	garza	garza	3M™ HAF + garza + carboni attivi	3M™ HAF + garza + carboni attivi	3M™ HAF + garza + carboni attivi	garza	garza	carboni attivi	addolcitore acqua	addolcitore acqua	garza, HEPA
Flusso orientabile				✓			✓	✓		2 erogatori	✓	✓	
Funzione sbrinamento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Funzione controllo automatico				✓				✓				✓	
Funzione Sleep							✓					✓	✓
Ionizzatore												✓	
Igrometro + Igrostato		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Tecnologia a ultrasuoni										✓	✓	✓	
Pompa drenaggio scarico continuo								✓					
Regolazione umidità		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Modalità		deumidificazione	deumidificazione	asciugatura biancheria + ventilazione + deumidificazione	asciugatura biancheria + deumidificazione	asciugatura biancheria + deumidificazione	asciugatura biancheria + deumidificazione	asciugatura biancheria + ventilazione + deumidificazione	deumidificazione	slow medium high	regolabile	slow medium high	slow medium high
Ruote		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				



