



Scheda prodotto

Famiglia	Stufa portatile
Marchio	Qlima
Modello	R 8128S C-2
Colore	Grigio metallico
Codice EAN	8713508709673

Specifiche di prodotto

Tipo di bruciatore	Doppio camera	
Potenza nominale (min - max.)	kW	2,85
Per ambienti fino a	m ²	20 - 42
	m ³	50 - 105
Consumo (max.)	l/hr	0,297
	g/hr	238
Capacità serbatoio	l	5,2
Autonomia (min./max.)	ore	17,5 - 17,5
Tipo di batterie	4 x C (LR14)	
Batterie incluse	No	
Dimensioni (l x p x a) ¹	mm	455 x 295 x 505
Peso netto	kg	10
Garanzia ²	anni	4

Sicurezza

Sistema anti-ribaltamento - Arresto di sicurezza - Protezione contro il surriscaldamento - Safe top - Sensore CO₂

¹ compresa la base


² eccetto resistenza, pompa manuale, cilindro / i di vetro e stoppino.

Contenuto dell'imbollo

Stufa a stoppino, Pompa manuale, Tappo di trasporto, Manuale d'uso

Accessori/ricambi disponibili

Descrizione	Codice EAN



20 ft = 336
40 ft = 688
40 HQ = 855



l x p x a
48 x 32 x 54 cm



Peso lordo
11 kg



Sensore CO



Serbatoio estraibile



Sistema anti-ribaltamento



Arresto di sicurezza



Safe touch



Tappo a presa pulita



Sistema accensione spark

Caratteristiche

Sensore CO₂ per il controllo della qualità dell'aria: La stufa è dotata di un sensore CO₂ che determina lo spegnimento automatico dell'apparecchio qualora l'ambiente non sia sufficientemente ventilato.

Senza installazione: Una stufa portatile assicura tutto il piacere del calore senza bisogno di installazione.

Resa calorica: Tutta l'energia consumata viene introdotta nell'ambiente da riscaldare, senza nessuno spreco.

Blocco stoppino: Il meccanismo blocca-stoppino limita l'altezza della fiamma, assicurando così una combustione più pulita.

Sistema anti-ribaltamento: In caso di urto, la stufa si spegne automaticamente.

Tettuccio freddo: Questa stufa è dotata del tettuccio freddo "safe top", appositamente studiato per far diminuire il calore della parte superiore.

Tasto di spegnimento: Premendo il pulsante di arresto, la stufa si spegnerà immediatamente.

Sistema di sicurezza: La stufa è provvista di un sistema che ne regola automaticamente lo spegnimento dopo ||IntermittentBurningTime|| ore di funzionamento ininterrotto.

Coperchio della batteria: Questo modello è dotato del coperchio per il vano batterie.

Filtro del serbatoio: Il passaggio del combustibile attraverso il filtro protegge il sistema di combustione, garantendo così migliori prestazioni.
