



Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseurs mobile
Marque	Qlima
Modèle	P 534
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508778150

Caractéristiques techniques

EER ¹	W/W	2,7
Classe EE		A
Capacité maximale	kW	3,2
Consommation d'électricité - moyenne horaire (Qsd/c)	kWh	1,2
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant (max)	A	5,3
Volume traité (max) ²	m ³ /h	300
Volume pièce	m ³	80 - 105
Capacité de déshumidification ³	l/24 h	36
Plage de fonctionnement ²	°C	18 ~ 35
Plage thermostatique	°C	18 ~ 32
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Niveau sonore (SWL)	dB	65
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle	électronique / télécommande	
Filtre(s)	type	écran
Type réfrigérant/charge	R/g	R290 / 235
Réfrigérant PRG		3
Équivalent CO ²	tonnes	0,0007
Compresseur		rotatif
Dimensions (l x p x h)	mm	440 x 355 x 715
Classement sécurité		IPX0
Poids net	kg	31
Garantie	ans	2

¹ Mesures conformes aux normes EN 14511-2011

² À titre indicatif

³ Mesures effectuées à 32°C. 80% HR

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA 2x, Filtre, Tuyau de drainage, Entrée de tuyau, Sortie de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

Qlima



Contrôle WIFI



Télécommande



3 puissances de ventilation



Effet Cooldown



Réfrigérant respectueux de l'environnement



Déshumidification

Caractéristiques

Contrôle électronique: Possibilité d'une programmation électronique de chaque fonction sur la façade de l'appareil.

Télécommande : l'appareil peut être utilisé grâce à une télécommande

Indication de la température: Lorsque l'appareil fonctionne, la température de la pièce est affichée sur l'écran. Elle peut être comprise entre 18 °C et 35 °C. À NOTER : L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce.

Vitesse de ventilation: Possibilité de sélectionner la vitesse Lente, Médium ou Forte. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

Programmeur: Le temps de fonctionnement peut- être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Climatisation: L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Ventilation orientable: En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown: L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification: L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Drainage en continu: En cas d'utilisation en mode déshumidification, il est nécessaire de raccorder l'appareil à un tuyau de drainage de 18 mm de diamètre intérieur (non inclus).

Conduit d'évacuation: L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Emballage: L'appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage carton sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonctionnement en plusieurs langues.